



DFG-60BLKJ

Detector Térmico 60º, convencional ESTANCO

- Diseño impermeable - clasificado a IP67
- Forma de perfil bajo
- Utiliza una tira bi-metálica para sentir
- Cambio de temperatura
- No se requiere base de montaje
- Corriente de espera mínima
- Aprobación:AS7240.5

DESCRIPCIÓN:

Modelo DFG-60BLKJ(AS) es un detector de calor impermeable de temperatura fija de 60 °C, el detector utiliza una tira bi-metálica para detectar el cambio de temperatura. El DFG-60BLKJ(AS) es particularmente adecuado para entornos, que están expuestos a altos niveles condensación. El detector tiene un amplio margen de funcionamiento que le permite responder a aumentos lentos y rápidos de la temperatura; también puede sentir la temperatura de forma fiable en posición horizontal o vertical. el DFG-60BLKJ(AS) no requiere base de montaje, ya que se proporcionan cables de vuelo cortos para conexión a la zona convencional y led remoto. Si se requiere un back box, el DFG-60BLKJ se puede montar utilizando la caja trasera aprobada por la marina Hochiki MBB-1.

ESPECIFICACIONES:

Tensión de funcionamiento 15 - 30Vd.c. (Nominal rating 24Vd.c.)

Corriente de reposo (típ. típ.) Mínima

Corriente máxima en alarma 50mA a 24Vd.c.

Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a +40°C

Rango de temperatura de almacenamiento -30°C a +70°C

Clasificación de protección de entrada IP67

Color / material de caja marfil / policarbonato modificado



Peso (g) / Diámetro (mm) / Altura (mm) 80 / 98 / 45

Centros de fijación (mm) 70

Aprobación AS7240.5